

DS-K1T343M 系列

人脸识别门禁一体机

DS-K1T343 系列人脸门禁机采用海康最新的深度学习算法，人脸识别速度快、准确率高；支持人脸、密码或指纹识别，多种组合，安全可靠，可用于楼宇、企业、写字楼、金融网点等办公场所。



订货型号

DS-K1T343M(国内标配)
DS-K1T343MF(国内标配)
DS-K1T343MW(国内标配)
DS-K1T343MFW(国内标配)

产品特性

- **屏幕参数：**4.3 英寸 LCD 触摸显示屏，屏幕分辨率 480*272；
- **摄像头参数：**采用宽动态 200 万双目摄像头，采用星光级图像传感器，无需白光补光灯，在暗光或无光环境下人脸识别效果不受影响；
- **人脸识别：**采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N 人脸识别速度 < 0.2s，人脸验证准确率 ≥ 99%；人脸识别距离 0.3m-2m；
- **存储容量：**本地支持 1500 人脸库、3000 张卡、3000 枚指纹（-F 型号）、15 万条事件记录；
- **认证方式：**支持人脸、刷卡（Mifare 卡/IC 卡、手机 NFC 卡、CPU 卡序列号、身份证卡序列号）、密码、指纹、人脸+指纹、人脸+刷卡，人脸或指纹或刷卡或密码、人脸+指纹+刷卡等不同组合方式，灵活搭配，适用不同安全等级场所应用；（不同的型号识别模式不同，以实际设备为准）；
- **可视对讲：**支持配置呼叫房间号或一键呼叫室内机或管理机；支持和室内机或管理机进行双向对讲；支持副门口机或围墙机模式；
- **视频预览：**支持管理中心远程视频预览，支持接入 NVR 设备，实现视频监控录像，编码格式 H.264；
- **口罩检测：**支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制；
 - ✓ 提醒戴口罩模式：未戴口罩可做身份验证，身份验证通过后提醒佩戴口罩；
 - ✓ 强制戴口罩模式：未戴口罩无法做身份验证，提醒佩戴口罩；
- **识别界面可配：**识别主界面的“呼叫”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示；
- **认证结果显示可配：**支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示；且支持姓名和工号的脱敏显示
- **认证结果语音自定义：**集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置 4 个时间段进行自定义播报，同时认证成功语音可叠加播报姓名；
- **主题模式：**支持待机广告模式、简洁模式主题模式；
 - ✓ 待机广告模式：支持待机画面图片轮播功能，最多支持 8 张图片，图片切换时间可配置；
 - ✓ 简洁模式：识别界面不显示视频预览画面，仅显示背景图（背景图片支持自定义）及比对结果；

- **外接安全模块：**支持通过经销私有 RS485 接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开；
- **读卡器模式：**支持通过经销私有 RS485 或韦根（W26/W34/W27/W35）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用；
- **门禁计划模板：**支持 255 组计划模板管理，128 个周计划，1024 个假日计划；支持常开、常闭时段管理；
- **多重认证：**支持多个人脸认证（人脸、刷卡等）通过后才开门；
- **黑名单核验：**支持中心下发黑名单人员信息，实现本地黑名单核验；
- **报警功能：**设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警、黑名单报警等；
- **事件上传：**在线状态下将设备认证结果及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传；
- **单机使用：**设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数，本地考勤配置，本地修改管理员密码、M1 卡和 NFC 关闭开启等功能；
- **WEB 管理：**支持手机及 PC 端 Web 操作，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。
- **云端管理：**支持接入海康互联 APP，实现云门禁，云考勤，云对讲，实现一键开门，考勤管理配置应用。

技术参数

型号	DS-K1T343M 系列
操作系统	嵌入式 Linux 操作系统
显示屏	4.3 英寸 LCD 触摸显示屏，480*272 分辨率
摄像头	200 万双目摄像头
存储容量	本地支持 1500 人脸库、3000 张卡、3000 枚指纹（-F 型号）、15 万条事件记录
认证方式	人脸、刷卡、密码、指纹（仅-F 型号支持）及其组合认证
读卡类型	Mifare 卡/IC 卡、手机 NFC 卡、CPU 卡序列号、身份证卡序列号
通讯方式	10/100/1000Mbps 自适应网口、WiFi（仅-W 型号支持）
网络协议	海康 SDK/ISAPI/Ehome4.0/ISUP5.0/萤石协议
物理接口	LAN*1、经销私有 RS485*1、标准及经销私有 Wiegand * 1(单向输出)、USB 接口 *1、电锁*1、门磁*1、开门按钮*1
电源输入	DC 12V/1A（不带电源，需另配电源）
工作温度	-10℃~40℃
相对湿度	0%~90%（在不凝结水滴状态下）
使用环境	室内
安装方式	桌面安装（标配桌面支架）； 壁挂安装（标配挂板，适配 86 底盒）
设备尺寸	118.4*118.4*21.8mm

备注 1：高安全级别场所，请使用多重认证方式。

备注 2：人脸防假功能默认开启。

产品尺寸

